



Der komplette westliche Geh- und Radweg ist voll gesperrt, die Sperrung ist mittels VZ 250 + VZ 600-33 an jeder Einmündung / Kreuzung und in beide Richtungen (FR Norden + FR Süden) kenntlich zu machen.

Der Radweg wird auf den östlichen Gehweg verlegt.

Auf Höhe der Bahnhofstr., der Grünweigstr. und der Bahnhofsallee sind auf allen Absperrungen des (westlichen) Geh- und Radweges in Richtung Süden die VZ 422-16, VZ 1000-12 + Zusatzzeichen „andere Straßenseite benutzen“ bzw. in Richtung Norden die VZ 422-26, VZ 1000-22 und das Zusatzzeichen „andere Straßenseite benutzen“ anzubringen.



An jeder Grundstücksausfahrt in der Auenstraße ist das VZ 209 (vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts) aufzustellen, damit der Verkehr über die Auenstraße in FR Süden geleitet wird. Gegenüber jeder Grundstücksausfahrt ist das VZ 220-20 (Einbahnstraße - rechtsweisend) aufzustellen.

Sanierung westl. Geh- und Radweg; B2 FR Süden gesperrt, B2 FR Norden offen;

Für die Umleitung gelten die Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen (RUB 2021) und für die Beschilderung, Absperrung sowie Sicherung der Arbeitsstellen die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA-21). Die Schriftgröße der Umleitungs- und Baustellenbeschilderung muss außerorts mind. 140 mm und innerorts mind. 105 mm betragen.

Planskizzen sind mit einer Größe von 2000 mm x 2700 mm aufzustellen.

Die Größe der Verkehrszeichen richtet sich nach §§ 39 bis 43 StVO.

v=50km/h	h=126mm
v=60-70km/h	h=140mm
v=80-100km/h	h=175mm
v=110-120km/h	h=210mm

Vorhandene / bestehende Wegweiser, die aufgrund der Sperrung nicht mehr zutreffend sind, sind dementsprechend zu streichen!

Umleitungsstrecken	
Maßnahme	Bundesstraße 2 Mering - Augsburg
Bezeichnung	Umleitungsplan B2 Erneuerung LSA und westl. Geh- und Radweg B2_1460_3,170 bis B2_1460_4,619
Maßstab	1 : 6.000
Plan-Nr. 01	Übersichtsplan Umleitung
Datum	08.07.2024
Bearbeiter	Hr. Karg
Geprüft	Hr. Kornek

Staatliches Bauamt Augsburg
Straßenbau